



**Caractéristiques SLV Sitra M Up/Down**  
**Applique Murale Aluminium Blanc**  
**14W 1880lm - 830-840 CCT | Extérieur**  
**- IP65**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255600                                                                           |
| EAN                          | 4024163252492                                                                    |
| Marque                       | SLV                                                                              |
| Nom du fabricant             | SITRA M WL UP/DOWN LED outdoor wall-mounted light WH CCT switch 3000/4000K IP 65 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                            |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 134.3                              |
| Inclinable                        | Non                                |
| Montage                           | Fixation murale                    |
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours         |

Référence Article

LED Decorative Lighting

## Informations de l'appareil

Connexion du Luminaire PI [Connecteur pression 3-pôles]

Indice de Protection IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau)

Indice IK = Résistance au choc IK05 - 0.70 Joule

Température de fonctionnement De -20 à + 40

Couleur du Luminaire Blanc

Matériaux Aluminium

Gamme Sitra

## Dimensions

Longueur (mm) 200

Largeur (mm) 110

Hauteur (mm) 84

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

