



**Caractéristiques Philips Éclairage  
Public LED AluRoad Gen2 Pro Mini  
Aluminium Gris 39.5W 5880lm  
5x55x150D - 740 Blanc Froid | IP66 -  
Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 251902                          |
| EAN                          | 8720169499218                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | BGP021 LED70/740 DM10 GR 48/60A |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |

## Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Tension (V)                       | 220-240              |
| Dimmable                          | Non dimmable         |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79                |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 149                  |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 5x55x150             |
| Facteur de puissance              | >0.98                |
| Référence Article                 | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Post top                                                        |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis                                                  |
| Couverture Optique             | Verre                                                           |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK09 - 10 Joule                                                 |
| Température de fonctionnement  | 0 to +25                                                        |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 428 |
| Largeur (mm)  | 230 |
| Hauteur (mm)  | 95  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

