



WL070 0380



**Caractéristiques Philips Hublot LED  
Ledinaire WL070V Gen 2 Blanc 17W  
1700lm - 830-840 CCT | 300mm - IP65 -  
Sensor**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 253383                             |
| EAN                          | 8720169767478                      |
| Marque                       | Philips                            |
| Nom du fabricant             | WL070V gen2 11_17S/830_840 PSU MDU |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                              |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100                                |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate)                 |
| Facteur de puissance              | >0.90                              |
| Référence Article                 | Hublots LED                        |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]                        |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                   |
| Matériaux                      | Plastique                                               |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | Ledinaire                                               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 300 |
| Hauteur (mm)  | 64  |

## Informations du capteur

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité |
|-----------------|-----------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

