



**Specificaties Ledvance LED Paneel  
IndiviLED 33W 3800lm - 830 Warm Wit  
| 60x60cm - UGR <16 - Dali Dimbaar**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 243688                          |
| EAN                        | 4058075503885                   |
| Merk                       | Ledvance                        |
| Fabrikantnaam              | PL INDV 600 33W/3000K DALI LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                          |
| Levensduur (uur)           | 60000                           |
| Product Serie              | IndiviLED                       |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Inclusief Lamp               | Ja                          |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 115                         |
| IP-Waarde                    | IP40 - Stofdicht            |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule              |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefaansluiting, 2-polig |
| Powerfactor              | >0.90                       |
| Type product             | LED Panelen                 |

## Armatuur Informatie

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                      |
| UGR - Verblindingsgraad | < 16 - Voor technische tekenkamers |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)                 |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 tot + 45                       |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting               |
| Kleur Armatuur          | Wit                                |
| Behuizing               | Aluminium                          |
| Kleur behuizing         | Wit                                |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 50      |

## Sensor Informatie

Sensortype

### Waarom Lampdirect?

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

