



**Specificaties Noxion LED Paneel Delta Value V5 Backlit 28W 3920lm - 830/840 CCT | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimbaar**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 250648                                                                                               |
| EAN                        | 8719157052436                                                                                        |
| Merk                       | Noxion                                                                                               |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Panel Delta Value V5 28W 3920lm 2CCT 600*600 (Philips Driver) UGR<19 Backlit - DALI dimma |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                                               |
| Levensduur (uur)           | 90000                                                                                                |
| Product Serie              | Delta Value                                                                                          |

## Technische Informatie

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd             |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                      |
| Dimbaar                      | Dimbaar met Dali             |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur                   | Wit                          |
| Kleurinstelling              | CCT                          |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 140                          |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht       |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule            |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Armatuur Aansluiting | Druk Terminal |
| Afwerking Reflector  | Mat           |
| Powerfactor          | >0.90         |
| Type product         | LED Panelen   |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)                |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 tot + 40                    |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Aluminium, Metaal               |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 32      |

## Sensor Informatie

Sensortype Geen sensor

**Waarom Lampdirect?**



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

