



Specificaties Philips LED Paneel Smart Coreline 32W 4300lm - 840 Koel Wit | 60X60cm - UGR <19 - Bewegings- En Lichtsensor

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer              | 251224                              |
| EAN                        | 8720169588592                       |
| Merk                       | Philips                             |
| Fabrikantnaam              | RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                              |
| Levensduur (uur)           | 50000                               |
| Product Serie              | CoreLine                            |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 132                         |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht      |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule           |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Armatuur Aansluiting | Schroefloze klem |
| Powerfactor          | >0.90            |
| Type product         | LED Panelen      |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)              |
| Bedrijfstemperatuur     | 0 to +25                        |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 73      |

## Sensor Informatie

Sensortype Schemerschakelaar

**Waarom Lampdirect?**



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

